

# 蝶形光缆 GJX(F)H、GJYX(F)CH

## 产品描述

GJX(F)H 光缆接入网用蝶形引入室内光缆是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行金属或非金属加强元件，最后，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。

GJYX(F)CH 光缆自承式接入网用蝶形引入室内光缆是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行金属或非金属加强元件，在外侧再附加一根钢丝加强元件，最后，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。

## 产品标准

符合 YD/T 1997.1 标准  
应用：室内接入网用

## 产品特点

- 特种耐弯光纤，提供更大的带宽，增强网络传输特性
- 两根平行加强元件使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤
- 光缆结构简单，重量轻，实用性强
- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护
- 低烟无卤阻燃护套，环保



## 技术参数

| 光缆型号    | 芯数  | 光缆尺寸 | 拉伸<br>长期/短期 (N) | 压扁 (N/100mm) |
|---------|-----|------|-----------------|--------------|
| GJXH    | 1-4 | 2*3  | 40/80           | 500/1000     |
| GJXFH   | 1-4 | 2*3  | 40/80           | 500/1000     |
| GJYXCH  | 1-4 | 2*5  | 300/600         | 1000/2200    |
| GJYXFCH | 1-4 | 2*5  | 300/600         | 1000/2200    |

使用、存储温度：-20℃~+60℃。